

Coloris	IK	IP	 100% RECYCLABLE
Ivoire AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	44 NF EN 60529	

ARMOIRE BPS POUR AGCP + SOCLE (SIGLE ENEDIS) - CODET 69 80 235

Codet 6980235



Fonction :

- Raccordement et comptage d'une installation moyenne puissance

Descriptif technique :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **Dimensions extérieures hors sol** : H 1510 L 810 P 405 mm.
- **Dimensions extérieures hors tout** : H 1810 L 810 P 405 mm.
- **Dimensions intérieures utile** : H 1300 L 780 P 375 mm.
- 1 porte sur la face avant, 1 compartiment.
- **Passage utile de porte** : H 1315 L 680 mm.
- Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.
- Ventilation naturelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.
- Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur + 1 serre-fils.
- Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.
- **Indice de protection** : IP 44 – IK 10.
- **Coloris** : ivoire.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence :

- Enedis-CDC-Armoire BPS



ARMOIRE BPS POUR AGCP + SOCLE (SIGLE ENEDIS) - CODET 69 80 235

Codet 6980235

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1810 x 810 x 405 mm	
Poids (kg)	33 kg	
Mode de pose	autre	



**TREAM
MONTPELLIER**

ZAC Descartes
13, Rue du Perpignan
34880 LAVERUNE
commercial@tream.fr
Tel. : 04 67 27 53 01
Fax : 04 67 27 28 14